C9812

Automatic “CARD” Labelling Machine

คุณลักษณะ

- เป็นเครื่องติดฉลากแบบ **แนวนอน** มีจุดเด่นเรื่อง **ติดฉลาก แบบ 1 ดวงเจาะจงตำแหน่ง**



- เหมาะสำหรับติดฉลากสินค้า ที่ตำแหน่งต่างๆ ตามที่ต้องการ
- สามารถติดฉลากมุมกล่องป้องกันการเปิดกล่องได้
- ใช้งานง่าย เพียงวางชิ้นงานที่จะติดฉลากบนชุดลำเลียง (feeder) เครื่องจะลำเลียงชิ้นงานออกทีละชิ้น และติดฉลากได้ทันที ในตำแหน่งที่ต้องการ มีความแม่นยำ และสวยงาม เรียบ ไม่มีฟองอากาศ ไม่ยับ ไม่ย่น
- มีเซ็นเซอร์อ่านฉลาก แบรนด์ยุโรป
- มีชุดปรับองศาหัวจ่ายฉลาก แบบหลายทิศทาง พร้อมกับ indicator
- มีระบบปฏิบัติการควบคุมด้วย PLC แบรนด์ญี่ปุ่น และหน้าจอทัชสกรีน
- สามารถเก็บข้อมูลสินค้าได้ สะดวกในการเลือกใช้งาน
- สามารถนับจำนวนสินค้าที่ผลิตได้
- โครงสร้างหลักของเครื่องเป็นแสตนเลส SUS304 และ
- อลูมิเนียมชุบอะโนไดซ์ จึงเหมาะกับอุตสาหกรรมอาหาร อาหารเสริม เครื่องสำอางค์ และเวชภัณฑ์
- เป็นเครื่องตั้งพื้นแบบ Stand Alone และต่อไลน์ได้
- รองรับการต่อเชื่อมชุดเครื่องพิมพ์วันที่ ชุดกล้องตรวจจับ
- ความเร็วในการติดฉลาก 40-120 ชิ้นต่อนาที





ข้อมูลทางเทคนิค

ความแม่นยำ (Accuracy)	± 1 มม.
ขนาดเครื่อง (กว้าง x ยาว x สูง)	200 x 800 x 1400 มม.
กำลังไฟฟ้า	220 โวลท์ 50 เฮิร์ท, 800 วัตต์ ซิงเกิลเฟส
ระบบปฏิบัติการ และ แสดงผล	PLC และหน้าจอทัชสกีน
ม้วนฉลาก (แกนใน 3 นิ้ว, Ø 76 มม.)	ม้วนฉลากโตสุด 250 มิลลิเมตร
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางขวด	เล็กสุด 40 มม. โตสุด 400 มม. (ความสูง) 0.2-120 มม.
ความกว้างฉลาก	15-130 มิลลิเมตร
ความยาวฉลาก	20-150 มิลลิเมตร
ความเร็วเครื่อง	40-120 ชิ้นต่อนาที
แรงดันลม	4 บาร์ (ปั๊มลมขนาด 1 แรงม้า)
เซ็นเซอร์อ่านฉลาก	เซ็นเซอร์ อ่านฉลาก (มีให้เลือก ตามประเภทฉลาก)
น้ำหนักเครื่อง (สุทธิ)	180 กิโลกรัม
การบำรุงรักษา	ง่ายในการบำรุงรักษา